

Рециклер асфальтобетона EM-3200



Слоним, Беларусь

Рециклер асфальтобетона EM-3200 обеспечивает:

- загрузку готовой смеси литого асфальта на асфальтобетонном заводе и ее доставку к месту проведения ремонтных работ с поддержанием требуемой температуры разогрева;
- переработку старых фракций литых асфальтобетонных покрытий, методом разогрева в камере машины;
- разогрев заранее приготовленных холодных фракций литого асфальта, выпускаемых на асфальтобетонном заводе в качестве сырья;
- приготовление литых смесей из инертных материалов;
- транспортирование горячих битумов.

Рециклер EM-3200 как прицепное устройство к автотракторной технике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Грузоподъемность, кг 3200
Масса машины, кг 2560
Геометрический объем емкости, м3 2, 65
Клиренс, мм, не менее 350
Тип привода перемешивающего устройства гидромеханический
Рабочее давление гидросистемы, МПа не менее 16, 0
Вид топлива дизельное
Емкость топливного бака, л 36, 0
Расход топлива, л/час 5, 8... 6, 2
Производительность, тонн/час 1, 2
Температура готовности литой смеси, °С 190...200
Температура укладки смеси, °С -15...+40
Транспортная скорость с полной загрузкой, км/ч до 20
Тормозная система пневматическая, тормоз колодочного типа
Срок службы, лет 8
Обслуживающий персонал, чел 1
Габаритные размеры, мм 3900x2325x2270

Цена: **23 400 Br**

Тип объявления:

Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

avizinfo.by

1/2

