

Рециклер асфальтобетона EM-3200



Слоним, Беларусь

Рециклер асфальтобетона EM-3200 обеспечивает:

- загрузку готовой смеси литого асфальта на асфальтобетонном заводе и ее доставку к месту проведения ремонтных работ с поддержанием требуемой температуры разогрева;
- переработку старых фракций литых асфальтобетонных покрытий, методом разогрева в камере машины;
- разогрев заранее приготовленных холодных фракций литого асфальта, выпускаемых на асфальтобетонном заводе в качестве сырья;
- приготовление литых смесей из инертных материалов;
- транспортирование горячих битумов.

Рециклер EM-3200 как прицепное устройство к автотракторной технике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Грузоподъемность, кг 3200
Масса машины, кг 2560
Геометрический объем емкости, м³ 2, 65
Клиренс, мм, не менее 350
Тип привода перемешивающего устройства гидромеханический
Рабочее давление гидросистемы, МПа не менее 16, 0
Вид топлива дизельное
Емкость топливного бака, л 36, 0
Расход топлива, л/час 5, 8... 6, 2
Производительность, тонн/час 1, 2
Температура готовности литой смеси, °С 190...200
Температура укладки смеси, °С -15...+40
Транспортная скорость с полной загрузкой, км/ч до 20
Тормозная система пневматическая, тормоз колодочного типа
Срок службы, лет 8
Обслуживающий персонал, чел 1
Габаритные размеры, мм 3900x2325x2270

Цена: **23 400 Br**

Тип объявления:

Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

avizinfo.by

1/2

